

# **ПРОГРАММНЫЕ КАНАЛЫ**

**Системные вызовы и  
библиотеки Unix SVR4**

**Иртегов Д.В.**

**ФФ/ФИТ НГУ**

Электронный лекционный курс подготовлен в рамках реализации

Программы развития НИУ-НГУ на 2009-2018 г.г.

# ЦЕЛИ РАЗДЕЛА

- Описать, как программные каналы используются для межпроцессного взаимодействия
- Определить два типа каналов
- Научить использовать системные вызовы, работающие с программными каналами
- Научить использовать стандартные библиотечные функции, работающие с программными каналами

# Программные каналы (трубы)

- предназначены для передачи данных между процессами
- могут передавать неограниченное количество данных
- автоматическая синхронизация open(2)
- автоматическая блокировка при заполнении и исчерпании
- типы каналов:
  - каналы (неименованные каналы)
  - именованные каналы

# pipe(2)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

```
#include <unistd.h>
int pipe (int fildes[2]);
```

ВОЗВРАЩАЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ

0 - успех

-1 - неуспех, и errno установлена.

# ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМНЫХ ВЫЗОВОВ

`open(2)` - не нужен

`close(2)` - когда доступ к каналу закончен

`read(2)` - обычно блокируется, если канал пуст

`write(2)` - обычно блокируется, если канал  
заполнен

`Iseek(2)` - не допустим

`dup(2)` - используется для перенаправления  
ввода/вывода в канал

`fcntl(2)` - может установить режим ввода/вывода  
без задержек

# popen(3S)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

```
#include <stdio.h>
FILE *popen (const char *command,
             const char *type);
```

```
int pclose (FILE *stream);
```

ВОЗВРАЩАЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ

успех –

  popen: указатель на файл

  pclose: статус подпроцесса

неуспех –

  popen: нулевой указатель

  pclose: -1

# p2open(3G)

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

```
cc [flag ...] file ... -lgen [library ...]  
#include <libgen.h>  
int p2open (const char *command,  
           FILE *fp[2]);  
int p2close (FILE *fp[2]);
```

## ВОЗВРАЩАЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ

успех –

    p2open: pid подпроцесса

    p2close: статус подпроцесса

неуспех –

    p2open: 0

    p2close: -1

# mknod(2)

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
int mknod (const char *path, mode_t mode, dev_t dev);
```

## ВОЗВРАЩАЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ

0 - успех

-1 - неуспех, и errno установлена

Для создания именованной трубы,

- mode = S\_IFIFO | access\_rights
- dev = 0

# Именованные трубы

open(2) – блокируется, пока не будет открыт другой конец канала

close(2) - когда доступ к каналу закончен

read(2) - обычно блокируется, если канал пуст

write(2) - обычно блокируется, если канал заполнен

lseek(2) - не допустим

dup(2) - используется для перенаправления ввода/вывода в канал

fcntl(2) - может установить режим ввода/вывода без задержек