

УПРАВЛЕНИЕ ТЕРМИНАЛЬНЫМ ВВОДОМ/ВЫВОДОМ

Системные вызовы и библиотеки Unix SVR4

Иртегов Д.В.

ФФ/ФИТ НГУ

Электронный лекционный курс подготовлен в рамках реализации

Программы развития НИУ-НГУ на 2009-2018 г.г.

ЦЕЛИ РАЗДЕЛА

По завершении этого раздела вы будете способны:

- описать аппаратный и программный интерфейс терминального ввода/вывода
- изменять характеристики терминального интерфейса ввода/вывода

ПРОГРАММНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ВВОДА/ВЫВОДА

- `open(2)`
 - `/dev/term/xx`
 - `/dev/pty`
 - `/dev/tty`
 - возвращает дескриптор файла
- `ioctl(2)`
 - `/usr/include/termio.h`, `termio(7I)`
- `termios(2)`
 - `/usr/include/termios.h`
- `read(2)`
- `write(2)`
- `close(2)`

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ termios(2)

- Параметры RS232
- Отображение символов
- Задержки и табуляции
- Управление потоком
- Управляющие символы
- Эхо
- Немедленный ввод
- "Сырой" терминальный ввод/вывод

termios(2) - tcget/setattr

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

```
#include <termios.h>
int tcgetattr(int fildes,
    struct termios *termios_p);
int tcsetattr(int fildes,
    int optional_actions,
    const struct termios *termios_p);
```

ВОЗВРАЩАЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ

успех - 0

неуспех - -1 и errno установлена

optional_actions

TCSANOW установить атрибуты
немедленно

TCSADRAIN установить атрибуты после
передачи содержимого буфера вывода

TCSAFLUSH установить атрибуты после
передачи вывода и сброса ввода

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ТЕРМИНАЛЬНЫХ АТТРИБУТОВ

```
struct termios tty, savetty;  
fd = open("/dev/tty", O_RDWR);  
tcgetattr(fd, &tty);  
savetty = tty;  
/* modify struct termios tty members */  
tcsetattr(fd, TCSANOW, &tty);  
/* use terminal */  
tcsetattr(fd, TCSAFLUSH, &savetty);
```

СТРУКТУРА termios

```
#define NCCS 19
struct termios {
    tcflag_t c_iflag; /* input modes */
    tcflag_t c_oflag; /* output modes */
    tcflag_t c_cflag; /* control modes*/
    tcflag_t c_lflag; /* local modes */
    cc_t c_cc[NCCS]; /* control chars */
};
```


Управляющие символы

индекс	с_сс[индекс]
VINTR	ETX (CTRL-C) в старых юниксах - DEL
VQUIT	FS (CTRL-)
VERASE	BS (CTRL-H) в старых юниксах - #
VWERASE	ETB (CTRL-W)
VKILL	NAK (CTRL-U) в старых юниксах - @
VEOF	EOT (CTRL-D)
VSTOP	DC1 (CTRL-S)
VSTART	DC3 (CTRL-Q)
VSUSP	EM (CTRL-Z)
VDISCARD	SI (CTRL-O)
VLNEXT	SYN (CTRL-V)
VREPRINT	DC2 (CTRL-R)

c_iflag

	IGNBRK	Игнорировать условие разрыва линии
	BRKINT	Посылать сигнал прерывания при разрыве линии
c_iflag	ISTRIP	Срезать старший бит у символов
	ICRNL	Преобразовывать CR в NL при вводе
	IXON	Разрешить старт/стоповое управление ВВОДОМ
	IXANY	Любой символ возобновляет вывод

c_oflag

	OPOST	Постобработка вывода
c_oflag	ONLCR	Преобразовывать NL в CR-NL при выводе
	TAB3	Преобразует табуляцию в пробелы

c_cflag

	B1200	1200 бит/сек
	B2400	2400 бит/сек
	CS7	Семибитные символы
c_cflag	CS8	Восьмибитные символы
	CSTOPB	Посылать два стоповых бита (иначе - один)
	PARENB	Разрешить контроль четности
	PARODD	Проверять нечетность, иначе - четность

c_lflag

	ISIG	Разрешить сигналы
	ICANON	Канонический ввод (забой и стирание строки)
c_lflag	ECHO	Разрешить эхо
	ECHOE	Эхо для символа очистки BS-SP-BS
	ECHOK	Выдавать NL после символа стирания строки
	IEXTEN	Разрешить функции расширения

НЕКАНОНИЧЕСКИЙ ВВОД

- Сбросить флаг ICANON в `c_lflag`
- Установить MIN и TIME в соответствующие значения.
 - MIN ссылается на `c_cc[VMIN]`
 - TIME ссылается на `c_cc[VTIME]`

MIN > 0, TIME > 0 MIN символов получено или истекло межсимвольное время

MIN > 0, TIME = 0 MIN символов получено, TIME не играет роли

MIN = 0, TIME > 0 один символ получен или истекло время с момента запроса

MIN = 0, TIME = 0 возвращает управление немедленно, считаются только те символы, которые уже находятся в буфере

Управление заданиями

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

```
pgid_t tcgetpgrp ( int fd );  
int tcsetpgrp ( int fd,  
                pgid_t pgrp );
```

ВОЗВРАЩАЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ

tcgetpgrp – группа процессов первого плана

tcsetpgrp – успех/неуспех